



(材質)
 ノズルフランジハ, SUSF304。
 ノズルパイプハ, SUS316。
 ソケットハ, SUS316。
 マンホールフランジハ, SS400, SUS444ライニング。
 マンホールガスケットハ, テフロンツツミガスケット。

* タンク内二負圧がカラライ様
 排水時等ニ注意シテクダサイ。
 * 搬入用金物ハ客先ニテ
 処分シテクダサイ。

ステンレス貯湯槽仕様

型式	EMB-10M (SV-A-2000 X 2800)			
製作台数	1	基		
設計水平震度	KH = 1.0			
容量	10.542	m ³		
適用法規	適用外			
最高使用圧力	0.490	MPa		
運転圧力		MPa		
給湯温度		°C		
安全装置	逃シ管・逃シ弁			
ノズル長さ	フランジ 120L, ソケット 100L			
仕 上	SS部ハ錆止メベイント2回塗り		脚部ハ溶融亜鉛メッキ	
	SUS溶接部ハ酸洗い			
保 温	50 mm			
外 装	ガルバリウム鋼板			
重 量	1200	kg		
付 属 品				
N-12	予備口(三方弁バイパス口)	40A	1	ソケット
N-11	温度計口	20A	1	ソケット
N-10	圧力計口	20A	1	ソケット
N-9	水温センサー口	20A	6	ソケット
N-8	エコキュートから	40A	1	ソケット
N-7	エコキュートへ	40A	1	ソケット(内部配管付)
N-6	給水口	65A	1	10KF(内部配管付)
N-5	返湯口	32A	1	ソケット
N-4	排水口	50A	1	ソケット
N-3	逃シ口	25A	1	ソケット
N-2	給湯口	65A	1	10KF
N-1	マンホール	400A	1	400A5KF
ノズル	名 称	サ イ ズ	個 数	規 格
8	吊り金具	SUS	6	t10
7	ケミカルアンカーボルト(別途)	SS400	16	M24X270L(埋込200L)
6	銘 板	A1050P	1	
5	座 板	SS	4	t12
4	脚	SGP	4	200A
3	当 板	SUS	4	t6
2	鏡 板	SUS444	2	t6
1	胴 板	SUS444	1	t4
品 番	名 称	材 質	個 数	備 考

検 図	後藤	製 図	後藤	尺 度	1/30	名	貯 湯 槽
日 付	'17年 12月 26日			単 位	mm	称	φ2000X2800H
図 番	10t-1.0G (v2017)					製 番	

