



ステンレス貯湯槽仕様

型式	EMB-02M (SV-A-1200 X 1524)			
製作台数	1 基			
設計水平震度	KH= 1.0			
容量	2.117 m ³			
適用法規	適用外			
最高使用圧力	0.490 MPa			
安全装置	逃シ管・逃シ弁			
ノズル長さ	フランジ 120L, ソケット 100L			
仕上	SS部ハ錆止メペイント2回塗り 脚部ハ溶融亜鉛メッキ SUS溶接部ハ酸洗い			
保温	50mm			
外装	ガルバリウム鋼板			
付属品				
重量	390 kg			
N-12	予備口 (三方弁パイパス口)	40A	1	ソケット
N-11	温度計口	20A	1	ソケット
N-10	圧力計口	20A	1	ソケット
N-9	水温センサー口	20A	6	ソケット
N-8	エコキュートから	40A	1	ソケット
N-7	エコキュートへ	40A	1	ソケット (内部配管付)
N-6	給水口	65A	1	10KF (内部配管付)
N-5	返湯口	32A	1	ソケット
N-4	排水口	50A	1	ソケット
N-3	逃シ口	25A	1	ソケット
N-2	給湯口	65A	1	10KF
N-1	マンホール	400A	1	400A5KF
ノズル	名称	サイズ	個数	規格
8	吊り金具	SUS	4	t10
7	ケミカルアンカーボルト (別途)	SS400	8	M16X180L (埋込深130L)
6	銘板	A1050P	1	
5	座板	SS	4	t12
4	脚	SGP	4	150A
3	当板	SUS	4	t6
2	鏡板	SUS444	2	t4
1	胴板	SUS444	1	t3
品番	名称	材質	個数	備考

(材質)
 ノズルフランジハ, SUSF304。
 ノズルパイプハ, SUS316。
 ソケットハ, SUS316。
 マンホールフランジハ, SS400, SUS444ライニング。
 マンホールガスケットハ, テフロンツツミガスケット。

- * 日水協認定仕様ノ際ハ別途照会クダサイ。
- * タンク内ニ負圧ガカカラナイ様排水時等ニ注意シテクダサイ。
- * 搬入用金物ハ客先ニテ処分シテクダサイ。

検図	後藤	製図	後藤	尺度	1/20	名	貯湯槽
日付	'17年12月6日			単位	mm	称	φ1200X1524H
図番	2t-1.0G (v2017)					製番	

